

Fenster-System-Raffstoren

Perfekter Sonnenschutz, optimal integriert



Fenster-System-Raffstoren lassen sich unauffällig oder als sichtbares Element in die Fassade integrieren. Da sich die Anlagen nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) einfügen, erfüllen diese Raffstoren problemlos die kontinuierlich weiter steigenden Wärmeschutzanforderungen. Die Raffstoren können mit Schienen- oder Seilführung ausgeführt werden. Unsere Seil-/ Schienenkombination ist die perfekte Lösung für Ganzglasecken.

► Ihre Vorteile

- verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Integration von Insektenschutz möglich



FSR P mit Blende in Unterputzausführung



FSR E mit sichtbarer Blende

Technische Details

	Fenster-System-Raffstoren		
Max. Breite (mm)	4000		
Max. Höhe (mm)	4000		
Antrieb	230 V-Motor		
Lamellen (mm)	Randgebördelt 80 S	Flachlamellen 80	Abdunkelungslamellen 73/90/93
Besonderheiten	vivamatic®, slowturn, Tageslicht-Transportelement, Insektenschutz		